

ÚJDONSÁGI!

ECO ROTATOR

Eco Rotator teljesítményadatai

		ECO-04-1090						ECO-04-2090						ECO-04-3090						
		Sugár: 2,5–4,6 m Állítható szögtertartomány: 90°–210° Színkód: bordó						Sugár: 4–6,4 m Állítható szögtertartomány: 90°–210° Színkód: fekete						Sugár: 6,7–9,1 m Állítható szögtertartomány: 90°–210° Színkód: kék						
szög	nyomás bar	nyomás kPa	színkód	sugár m	vízhozam l/óra	vízhozam l/perc	öntözési intenzitás mm/óra		színkód	sugár m	vízhozam l/óra	vízhozam l/perc	öntözési intenzitás mm/óra		színkód	sugár m	vízhozam l/óra	vízhozam l/perc	öntözési intenzitás mm/óra	
							■	▲					■	▲					■	▲
90°	1,75	175	Bordó = 90°–210°	---	---	---	---	---	Fekete = 90°–210°	5,2	71	1,18	11	12	Kék = 90°–210°	7,6	158	2,63	11	13
	2,00	200		3,7	36	0,61	11	12		5,5	74	1,23	10	11		8,2	166	2,77	10	11
	2,25	225		3,8	38	0,63	10	12		5,6	80	1,33	10	12		8,4	175	2,92	10	12
	2,50	250		4,0	41	0,68	10	12		5,8	86	1,43	10	12		8,5	185	3,08	10	12
	2,75	275		4,1	42	0,70	10	11		6,1	91	1,52	10	11		9,1	195	3,25	9	11
	3,00	300		4,3	44	0,73	10	11		6,4	94	1,57	9	11		9,1	203	3,38	10	11
	3,25	325		4,3	45	0,75	10	11		6,6	97	1,62	9	10		9,1	212	3,53	10	12
	3,50	350		4,4	47	0,78	10	11		6,7	101	1,68	9	10		9,1	220	3,67	11	12
3,75	375	4,6	49	0,81	9	11	6,7	106	1,77	9	11	9,1	228	3,80	11	13				
180°	1,75	175	Bordó = 90°–210°	---	---	---	---	---	Fekete = 90°–210°	4,9	133	2,22	11	12	Kék = 90°–210°	7,6	329	5,48	11	13
	2,00	200		3,7	72	1,20	11	12		5,2	141	2,35	11	13		8,2	353	5,88	10	12
	2,25	225		3,8	76	1,27	10	12		5,3	150	2,50	11	13		8,4	373	6,22	11	12
	2,50	250		4,0	81	1,35	10	12		5,5	160	2,67	11	12		8,5	393	6,55	11	12
	2,75	275		4,1	84	1,40	10	11		5,8	168	2,80	10	12		9,1	413	6,88	10	11
	3,00	300		4,3	88	1,46	10	11		6,1	174	2,90	10	11		9,1	431	7,18	10	12
	3,25	325		4,3	91	1,51	10	11		6,2	182	3,03	9	11		9,1	449	7,48	11	12
	3,50	350		4,4	94	1,56	10	11		6,4	189	3,15	9	10		9,1	466	7,77	11	13
3,75	375	4,6	97	1,62	9	11	6,4	193	3,22	9	11	9,1	481	8,02	12	13				
210°	1,75	175	Bordó = 90°–210°	---	---	---	---	---	Fekete = 90°–210°	4,9	155	2,58	11	12	Kék = 90°–210°	7,6	384	6,40	11	13
	2,00	200		3,7	85	1,41	11	13		5,2	165	2,75	11	13		8,2	411	6,85	10	12
	2,25	225		3,8	89	1,48	10	12		5,3	175	2,92	11	13		8,4	436	7,27	11	12
	2,50	250		4,0	95	1,58	10	12		5,5	185	3,08	10	12		8,5	459	7,65	11	12
	2,75	275		4,1	98	1,63	10	11		5,8	195	3,25	10	12		9,1	481	8,02	10	11
	3,00	300		4,3	102	1,71	10	11		6,1	205	3,42	10	11		9,1	502	8,37	10	12
	3,25	325		4,3	106	1,76	10	11		6,2	214	3,57	9	11		9,1	523	8,72	11	12
	3,50	350		4,4	109	1,82	10	11		6,4	222	3,70	9	10		9,1	542	9,03	11	13
3,75	375	4,6	113	1,89	9	11	6,4	228	3,80	10	11	9,1	562	9,37	12	13				

TÍPUSOK

- ECO-04-1090 – 10 cm kiemelkedésű, MP100-090 fúvókával
- ECO-04-2090 – 10 cm kiemelkedésű, MP200-090 fúvókával
- ECO-04-3090 – 10 cm kiemelkedésű, MP300-090 fúvókával

MÉRETEK

- Teljes magasság:
ECO-04 = 19 cm
- 1/2"-os belső menetes csatlakozás
- A látható felület átmérője: 3 cm

MŰSZAKI ADATOK

- Ajánlott nyomástartomány
1,75–3,75 bar
- Öntözési intenzitás:
kb. 10 mm/óra