

# Pro állandó szórásképű fúvókák



Pro állandó szórásképű fúvókák teljesítménye

		1,5 m-es sugár			2,4 m-es sugár			3,0 m-es sugár			3,7 m-es sugár			4,6 m-es sugár			5,2 m-es sugár			Fúvóka											
öntözési szög	öntözött terület	nyomás bar	vízhozam m <sup>3</sup> /óra	öntözési intenzitás l/perc	Fúvóka	5	Fix szóráskép (1/4, 1/2, teljes kör) Kilépési szög: 0° Színjelölés: kék	öntözési szög	öntözési intenzitás l/perc	Fúvóka	8	Fix szóráskép (1/4, 1/3, 1/2, teljes kör) Kilépési szög: 0° Színjelölés: barna	öntözési szög	öntözési intenzitás l/perc	Fúvóka	10	Fix szóráskép (1/4, 1/3, 1/2, teljes kör) Kilépési szög: 15° Színjelölés: piros	öntözési szög	öntözési intenzitás l/perc	Fúvóka	12	Fix szóráskép (1/4, 1/3, 1/2, 2/3, teljes kör) Kilépési szög: 28° Színjelölés: zöld	öntözési szög	öntözési intenzitás l/perc	Fúvóka	15	Fix szóráskép (1/4, 1/2, 2/3, teljes kör) Kilépési szög: 28° Színjelölés: szürke	öntözési szög	öntözési intenzitás l/perc	Fúvóka	17
90°	Q	1,0 1,5 2,0 2,5	100 150 200 250	1,1 1,3 1,5 1,7	0,02 0,02 0,03 0,03	0,30 0,38 0,45 0,51	60 54 48 42	69 62 55 49	0,04 0,05 0,06 0,07	62 53 48 43	0,62 0,84 1,00 1,13	51 53 47 37	59 53 47 43	0,07 0,08 0,14 0,16	45 44 41 38	1,08 1,33 2,37 2,69	45 44 41 40	52 50 47 44	0,10 0,12 0,14 0,16	1,58 2,00 2,37 2,69	42 42 41 40	49 48 47 47	0,15 0,18 0,21 0,24	2,50 3,06 3,54 3,95	39 42 40 40	46 48 46 46	34 39 40 40				
120°	T	1,0 1,5 2,0 2,5	100 150 200 250	1,1 1,3 1,5 1,7	0,04 0,05 0,05 0,06	0,60 0,76 0,90 0,92	57 65 55 49	69 62 55 43	0,05 0,07 0,08 0,09	46 46 48 43	0,83 1,12 1,33 1,51	51 46 42 37	59 53 48 43	0,09 0,11 0,12 0,14	44 44 41 38	1,44 1,77 2,04 2,28	45 44 41 40	52 50 47 44	0,13 0,16 0,19 0,22	2,11 2,67 3,16 3,59	42 42 41 40	49 48 47 47	0,20 0,24 0,28 0,32	3,33 4,08 4,71 5,27	39 42 40 40	46 48 46 46	Használja a Hunter 17A fúvókát,				
180°	H	1,0 1,5 2,0 2,5	100 150 200 250	1,1 1,3 1,5 1,7	0,04 0,05 0,05 0,06	0,60 0,76 0,90 0,92	57 65 55 49	69 62 55 43	0,08 0,10 0,12 0,14	46 46 48 43	1,33 1,69 1,99 2,27	51 53 47 43	64 53 47 43	0,13 0,16 0,18 0,21	45 44 41 38	2,17 2,46 2,73 3,43	45 44 41 40	52 50 47 44	0,19 0,24 0,28 0,32	3,17 4,01 4,73 5,39	42 42 41 40	49 48 47 47	0,30 0,37 0,42 0,47	5,00 6,12 7,07 10,01	39 42 40 40	46 48 46 46	40 45 40 46				
240°	TT	1,0 1,5 2,0 2,5	100 150 200 250	1,1 1,3 1,5 1,7	0,04 0,05 0,05 0,06	0,60 0,76 0,90 0,92	57 65 55 49	69 62 55 43	0,06 0,10 0,12 0,14	46 46 48 43	0,83 1,20 1,54 2,27	51 47 43 37	64 53 47 43	0,13 0,16 0,18 0,21	45 44 41 38	2,17 2,46 3,14 3,43	45 44 43 40	52 50 47 44	0,25 0,34 0,48 0,63	4,22 5,34 6,10 10,54	42 42 41 40	49 48 47 47	0,40 0,49 0,57 0,63	6,67 8,16 9,43 10,54	39 42 40 40	46 48 46 46	Használja a Hunter 17A fúvókát,				
270°	TQ	1,0 1,5 2,0 2,5	100 150 200 250	1,1 1,3 1,5 1,7	0,04 0,05 0,05 0,06	0,60 0,76 0,90 0,92	57 65 55 49	69 62 55 43	0,06 0,10 0,12 0,14	46 46 48 43	1,20 1,54 1,88 2,27	51 47 43 37	64 53 47 43	0,13 0,16 0,18 0,21	45 44 41 38	2,05 2,50 3,14 3,43	45 44 43 40	52 50 47 44	0,29 0,48 0,87 0,58	4,87 6,49 <br;>9.74 9.66</br;>	42 43 41 40	49 48 47 47	0,35 0,55 0,91 0,63	7,25 10,87 11,86 15,81	39 42 40 40	46 48 46 46	Használja a Hunter 17A fúvókát				
360°	F	1,0 1,5 2,0 2,5	100 150 200 250	1,1 1,3 1,5 1,7	0,07 0,09 0,11 0,11	0,70 1,52 1,79 1,11	60 54 48 42	69 62 55 49	0,16 0,20 0,24 0,27	46 46 48 43	2,67 3,37 3,99 4,54	51 53 47 43	64 53 47 43	0,26 0,32 0,37 0,41	45 44 41 38	4,33 5,31 6,13 6,85	52 50 47 44	3,0 3,4 3,7 4,0	0,38 0,48 0,57 0,65	6,33 8,01 9,47 10,78	42 42 41 40	49 48 47 47	0,40 0,55 0,64 0,65	6,75 9,19 10,61 10,00	39 42 40 39	46 48 46 46	Használja a Hunter 17A fúvókát				

www.wissummatrade.hu