

PGP Ultra 5,5 m-es rövid sugarú fűvókák teljesítménye

| fűvóka | nyomás | | sugár | vízhozam | | öntözési inenzitás | |
|---------------|------------|------------|------------|---------------------|------------|--------------------|-----------|
| | bar | kPa | | m ³ /óra | l/perc | ■ | ▲ |
| .50 SR | 1,7 | 172 | 4,9 | 0,07 | 1,2 | 6 | 7 |
| | 2,0 | 200 | 5,2 | 0,08 | 1,3 | 6 | 7 |
| | 2,5 | 248 | 5,2 | 0,09 | 1,5 | 7 | 8 |
| | 3,0 | 303 | 5,2 | 0,10 | 1,7 | 8 | 9 |
| | 3,5 | 352 | 5,5 | 0,12 | 1,9 | 8 | 9 |
| | 4,0 | 400 | 5,5 | 0,13 | 2,1 | 8 | 10 |
| 4,5 | 448 | 5,5 | 0,14 | 2,3 | 9 | 10 | |
| 1.0 SR | 1,7 | 172 | 4,9 | 0,16 | 2,7 | 14 | 16 |
| | 2,0 | 200 | 5,2 | 0,17 | 2,9 | 13 | 15 |
| | 2,5 | 248 | 5,2 | 0,19 | 3,2 | 14 | 17 |
| | 3,0 | 303 | 5,2 | 0,21 | 3,6 | 16 | 18 |
| | 3,5 | 352 | 5,5 | 0,23 | 3,8 | 15 | 18 |
| | 4,0 | 400 | 5,5 | 0,25 | 4,1 | 16 | 19 |
| 4,5 | 448 | 5,5 | 0,26 | 4,3 | 17 | 20 | |
| 2.0 SR | 1,7 | 172 | 4,9 | 0,28 | 4,7 | 24 | 27 |
| | 2,0 | 200 | 5,2 | 0,31 | 5,2 | 23 | 27 |
| | 2,5 | 248 | 5,2 | 0,36 | 6,0 | 27 | 31 |
| | 3,0 | 303 | 5,2 | 0,41 | 6,9 | 31 | 35 |
| | 3,5 | 352 | 5,5 | 0,45 | 7,6 | 30 | 35 |
| | 4,0 | 400 | 5,5 | 0,49 | 8,2 | 33 | 38 |
| 4,5 | 448 | 5,5 | 0,53 | 8,9 | 35 | 41 | |

PGP Ultra 7,6 m-es rövid sugarú fűvókák teljesítménye

| fűvóka | nyomás | | sugár | vízhozam | | öntözési inenzitás | |
|---------------|------------|------------|------------|---------------------|-------------|--------------------|-----------|
| | bar | kPa | | m ³ /óra | l/perc | ■ | ▲ |
| .75 SR | 1,7 | 172 | 6,7 | 0,12 | 2,0 | 5 | 6 |
| | 2,0 | 200 | 7,0 | 0,13 | 2,2 | 5 | 6 |
| | 2,5 | 248 | 7,0 | 0,15 | 2,4 | 6 | 7 |
| | 3,0 | 303 | 7,3 | 0,16 | 2,7 | 6 | 7 |
| | 3,5 | 352 | 7,6 | 0,17 | 2,9 | 6 | 7 |
| | 4,0 | 400 | 7,6 | 0,19 | 3,1 | 6 | 7 |
| 4,5 | 448 | 7,6 | 0,20 | 3,3 | 7 | 8 | |
| 1.5 SR | 1,7 | 172 | 6,7 | 0,23 | 3,8 | 10 | 12 |
| | 2,0 | 200 | 7,0 | 0,25 | 4,1 | 10 | 12 |
| | 2,5 | 248 | 7,0 | 0,28 | 4,6 | 11 | 13 |
| | 3,0 | 303 | 7,3 | 0,31 | 5,2 | 12 | 13 |
| | 3,5 | 352 | 7,6 | 0,34 | 5,6 | 12 | 13 |
| | 4,0 | 400 | 7,6 | 0,36 | 6,0 | 12 | 14 |
| 4,5 | 448 | 7,6 | 0,39 | 6,4 | 13 | 15 | |
| 3.0 SR | 1,7 | 172 | 6,7 | 0,53 | 8,9 | 24 | 27 |
| | 2,0 | 200 | 7,0 | 0,56 | 9,3 | 23 | 26 |
| | 2,5 | 248 | 7,0 | 0,60 | 10,0 | 24 | 28 |
| | 3,0 | 303 | 7,3 | 0,64 | 10,7 | 24 | 28 |
| | 3,5 | 352 | 7,6 | 0,67 | 11,2 | 23 | 27 |
| | 4,0 | 400 | 7,6 | 0,70 | 11,7 | 24 | 28 |
| 4,5 | 448 | 7,6 | 0,73 | 12,1 | 25 | 29 | |

Megjegyzés: az öntözési inenzitást 180°-os öntözési szögre számítottuk, 360°-os szögnél ossza el 2-vel



Cikkszám: 466100

ÚJDONSÁG



ÚJ FŰVÓKARÖGZÍTŐ CSAVAR. KÉTFÉLE SZERSZÁMMAL ÁLLÍTHATÓ.

Imbusz és hornyos csavar. Kétféle szerszámmal is állítható, nem vész el, könnyen tisztázható.

ÚJDONSÁG



Új gumifedél: vastagabb és biztonságosabb, a régivel azonos módon felülről állítható az öntözési szög, a fedélen egyértelmű jelek segítik a beállítást.



Külön rendelhető újrahaznosított vizet jelölő fedéllel, felismerhető, hogy nem ivóvízzel működik.

