

### PGP Ultra 5,5 m-es rövid sugarú fűvókák teljesítménye

fűvóka	nyomás		sugár	vízhozam		öntözési inenzitás	
	bar	kPa		m <sup>3</sup> /óra	l/perc	■	▲
<b>.50 SR</b>	1,7	172	4,9	0,07	1,2	6	7
	2,0	200	5,2	0,08	1,3	6	7
	2,5	248	5,2	0,09	1,5	7	8
	3,0	303	5,2	0,10	1,7	8	9
	<b>3,5</b>	<b>352</b>	<b>5,5</b>	<b>0,12</b>	<b>1,9</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
	4,0	400	5,5	0,13	2,1	8	10
4,5	448	5,5	0,14	2,3	9	10	
<b>1.0 SR</b>	1,7	172	4,9	0,16	2,7	14	16
	2,0	200	5,2	0,17	2,9	13	15
	2,5	248	5,2	0,19	3,2	14	17
	3,0	303	5,2	0,21	3,6	16	18
	<b>3,5</b>	<b>352</b>	<b>5,5</b>	<b>0,23</b>	<b>3,8</b>	<b>15</b>	<b>18</b>
	4,0	400	5,5	0,25	4,1	16	19
4,5	448	5,5	0,26	4,3	17	20	
<b>2.0 SR</b>	1,7	172	4,9	0,28	4,7	24	27
	2,0	200	5,2	0,31	5,2	23	27
	2,5	248	5,2	0,36	6,0	27	31
	3,0	303	5,2	0,41	6,9	31	35
	<b>3,5</b>	<b>352</b>	<b>5,5</b>	<b>0,45</b>	<b>7,6</b>	<b>30</b>	<b>35</b>
	4,0	400	5,5	0,49	8,2	33	38
4,5	448	5,5	0,53	8,9	35	41	

### PGP Ultra 7,6 m-es rövid sugarú fűvókák teljesítménye

fűvóka	nyomás		sugár	vízhozam		öntözési inenzitás	
	bar	kPa		m <sup>3</sup> /óra	l/perc	■	▲
<b>.75 SR</b>	1,7	172	6,7	0,12	2,0	5	6
	2,0	200	7,0	0,13	2,2	5	6
	2,5	248	7,0	0,15	2,4	6	7
	3,0	303	7,3	0,16	2,7	6	7
	<b>3,5</b>	<b>352</b>	<b>7,6</b>	<b>0,17</b>	<b>2,9</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	4,0	400	7,6	0,19	3,1	6	7
4,5	448	7,6	0,20	3,3	7	8	
<b>1.5 SR</b>	1,7	172	6,7	0,23	3,8	10	12
	2,0	200	7,0	0,25	4,1	10	12
	2,5	248	7,0	0,28	4,6	11	13
	3,0	303	7,3	0,31	5,2	12	13
	<b>3,5</b>	<b>352</b>	<b>7,6</b>	<b>0,34</b>	<b>5,6</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
	4,0	400	7,6	0,36	6,0	12	14
4,5	448	7,6	0,39	6,4	13	15	
<b>3.0 SR</b>	1,7	172	6,7	0,53	8,9	24	27
	2,0	200	7,0	0,56	9,3	23	26
	2,5	248	7,0	0,60	10,0	24	28
	3,0	303	7,3	0,64	10,7	24	28
	<b>3,5</b>	<b>352</b>	<b>7,6</b>	<b>0,67</b>	<b>11,2</b>	<b>23</b>	<b>27</b>
	4,0	400	7,6	0,70	11,7	24	28
4,5	448	7,6	0,73	12,1	25	29	

Megjegyzés: az öntözési inenzitást 180°-os öntözési szögre számítottuk, 360°-os szögnél ossza el 2-vel



Cikkszám: 466100

### ÚJDONSÁG



ÚJ FŰVÓKARÖGZÍTŐ CSAVAR. KÉTFÉLE SZERSZÁMMAL ÁLLÍTHATÓ.

Imbusz és hornyos csavar. Kétféle szerszámmal is állítható, nem vész el, könnyen tisztázható.

### ÚJDONSÁG



Új gumifedél: vastagabb és biztonságosabb, a régivel azonos módon felülről állítható az öntözési szög, a fedélen egyértelmű jelek segítik a beállítást.



Külön rendelhető újrahajszosított vizet jelölő fedéllel, felismerhető, hogy nem ivóvízzel működik.



Az új Hunter PGP Ultra – a legmegbízhatóbb turbinás szórófej a piacon, most még hosszabb jótállási idővel.

**3** ÉV GARANCIA

